

Vasca di contenimento monolitica - circolare



VOCE DI CAPITOLATO:

Vasca di contenimento tipo **BOER/CC** realizzata secondo le normative sui cementi armati. La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione C50/60 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo delle pareti di cm 10. Deve essere progettata con l'ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di controspinta dell'acqua) dimensionata secondo la normativa vigente. La vasca e il coperchio devono essere carrabili per carichi di prima categoria. Il coperchio deve essere di spessore cm 20, con due fori passanti d'ispezione cm 60x60. Le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l'ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche. Dimensioni interne cm.....

**MANUFATTI CARRABILI
PER CARICHI PESANTI
VERIFICATI
SECONDO LE NTC**

Le vasche sono realizzabili ad altezze inferiori rispetto a quelle indicate in tabella e con formetrie a richiesta su specifica tecnica.

dimensioni interne cm	spessore cm	peso kg	capacità totale litri	carrabilità
ø 190x225 h	10	4500	6300	pesante (NTC)
ø 230x225 h	10	6000	9300	pesante (NTC)

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

Descrizione tecnica e voce di capitolato scaricabile dal sito www.boer.it sezione download.